

Aqua-Seal® Pafuki

- 1. Opis produktu:** Aqua-Seal Pafuki jest wodorozcieńczalnym, żółtawym wypełniaczem do szczelin o konsystencji żelu do wykonania masy szpachlowej. Aqua-Seal Pafuki stosuje się do szpachlowania zagłębień, rys i szczelin w podłogach drewnianych wszelkiego typu, np. parkietu, podłóg drewnianych itp.
- 2. Stosowanie:** Aqua-Seal Pafuki miesza się z ok. 10-20% pyłu drzewnego przedostatniego szlifowania, aż do uzyskania masy nadającej się do szpachlowania. Szczeliny do 2 mm wypełnić masą. Masa szpachlowa o zbyt małej ilości pyłu drzewnego będzie się zapadać w czasie procesu schnięcia, natomiast zbyt gęsta masa może po wyschnięciu stracić przyczepność do drewna i częściowo wypaść ze szczeliny w czasie szlifowania.
- Używać pyłu drzewnego tego samego gatunku drewna, jaki będzie szpachlowany. Szczeliny większe niż 2 mm wypełniać przy pomocy kitu PAFUDIMA. Pył drzewny jak i szpachlowana powierzchnia powinny być czyste i odtuszczone.
- Tak przygotowany kit szpachlowy nanosić całą powierzchnią na parkiet przy pomocy metalowej szpachli starając się wypełnić szczeliny w parkiecie i inne ubytki jednocześnie nie pozostawiając masy szpachlowej na parkiecie. Po całkowitym wyschnięciu kitu w szparach należy wykonać ostatnie szlifowanie parkietu drobnym papierem. Po wyschnięciu powierzchnia może być pokryta każdym rodzajem naszego lakieru do parkietu. W razie stosowania lakierów poliuretanowych schnących pod wpływem wilgoci należy zwrócić szczególną uwagę na wystarczające wyschnięcie masy!
- 3. Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza po ok. 25-30 minut nadaje się do szlifowania. Wypełnienie większych szczelin względnie zagłębień może spowodować wydłużenie się procesu schnięcia. Ostatnie szlifowanie parkietu drobnym papierem wykonać dopiero po całkowitym wyschnięciu kitu.
- 4. Zużycie:** W zależności od rodzaju podłoża i rodzaju pracy:
warstwa: ok. 50 ml/m² lub ok. 20 m²/l
W zależności od rodzaju i rozmiaru szczelin i zagłębień zużycie może wzrosnąć.
- 5. Składowanie:** CHRONIĆ PRZED MROZEM! W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu 6 miesięcy.
- 6. Odnośniki:** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)