

Fitpolish®

środek czyszczący i pielęgnujący

- 1. Opis produktu:** **Fitpolish** i **Fitpolish STOP** są bezbarwnymi, rozpuszczalnikowymi środkami do czyszczenia i pielęgnowania lakierowanych, olejowanych lub woskowanych parkietów, jak również do innych podłoży odpornych na rozpuszczalniki (kamień, tworzywo sztuczne itp.). Produkty te zawierają wosk z dodatkiem surowców naturalnych. Mają wyjątkowo dużą skuteczność pielęgnacyjną. Po naniesieniu, powierzchnię należy wypolerować.
- 2. Stosowanie:** Przed użyciem dobrze wstrząsnąć. Powierzchnię przeznaczoną do pielęgnacji, a w szczególności parkiet, należy dokładnie wyczyścić szczotką, odkurzaczem lub wilgotną szmatką. Plamy i ślady butów usuwać miejscowo przy pomocy miękkiej szmaty nasączonej **Fitpolish**. Nie stosować stalowej wełny i wiórków.
- Przy pielęgnacji dużych powierzchni rozprowadzić cienko i równomiernie miękką, czystą szmatką (ręcznie lub maszynowo) i natychmiast po wyschnięciu wypolerować.
- Jeżeli konieczne jest gruntowne czyszczenie, warstwy zabrudzonego wosku należy usunąć rozpuszczalnikowym środkiem do czyszczenia **L 91 Cleaner**. Po takim zabiegu należy ponownie wykonać pełną pielęgnację.
- 3. Zużycie:** W zależności od podłoża i sposobu pracy około - 75-150 m²/litr.
- 4. Wskazówki odnośnie śliskości:** Wysoka zawartości wosku w **Fitpolish** powoduje, że podłogi pielęgnowane tym środkiem stają się relatywnie śliskie. Może to być efekt zamierzony lub świadomie tolerowany. W niektórych przypadkach śliska nawierzchnia nie jest wskazana np. w domach opieki lub w większości obiektów publicznych. W tych sytuacjach polecamy (o ile podłoga nie została zaimpregnowana i nie została uszkodzona warstwa lakieru) nasz przeciwpoślizgowy środek pielęgnujący **Fitpolish STOP**. Można go mieszać z **Fitpolish** w celu regulowania śliskości powierzchni. Przy stosowaniu **Fitpolish STOP** należy liczyć się z powstawaniem widocznych śladów po obuwii. Jest to cecha tego produktu i nie może być ona powodem reklamacji.
- 5. Składowanie /transport:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu, co najmniej 24 miesiące.
- 6. Odnośniki:** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg,
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)