

Aqua-Seal® FlexPrimer

- 1. Opis produktu:** Aqua-Seal FlexPrimer jest wodnym gruntem akrylowym redukującym sklejenie boczne, stosowanym pod wszystkie lakiery z rodziny Aqua-Seal. FlexPrimer cechuje średnie wybarwienie i neutralny kolor. Można go stosować na wszystkich gruntownie wyszlifowanych podłogach drewnianych.
Giscode W2+
- 2. Stosowanie:** Aqua-Seal FlexPrimer należy nakładać równomiernie i obficie na zafugowane i wyszlifowane surowe drewno. Jako grunt Aqua-Seal FlexPrimer ze względu na niebezpieczeństwo przeszlifowania nie powinien być matowany, dopuszczalne jest lekkie ścięcie wystających, spęczniałych włókien drewna.
Aqua-Seal FlexPrimer można nakładać także szpachlą. Przy tej technice aplikacji zalecany jest przede wszystkim zoptymalizowany produkt Aqua-Seal UniSpachtel.
Należy przestrzegać zaleceń normy DIN 18356. Nie stosować poniżej 15°C podłoża.
- 3. Schnięcie:** Zaleca się kładzenie 1 warstwy gruntu z wałka dziennie, aby drewno mogło przyjąć wodę oddać. Grunt w warunkach normalnych przy 20°C, 50% wilgotności względnej powietrza, schnie ok. 3-4 godziny. Przy złym wietrzeniu, niskiej temperaturze, podwyższonej wilgotności względnej powietrza lub grubszej warstwie czas schnięcia może się wydłużyć.
- 4. Zużycie:** Na warstwę:
- z wałka 100-150 ml/m² (7-10 m²/l) w zależności od podłoża i sposobu pracy.
- szpachlą pierwsza warstwa ok. 40 ml/m² (ok 25 m²/l), druga warstwa ok. 20 ml/m² (ok. 50 m²/l)
- 5. Składowanie:** W chłodnym i suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu – co najmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.
- 6. Uwaga:** Fabrycznie lakierowany parkiet: Aqua-Seal Flex-Primer nie nadaje się do pokrywania parkietu lakierowanego fabrycznie.
Przy zbyt cienkim nałożeniu istnieje niebezpieczeństwo niejednorodnego koloru, nawet po nałożeniu kolejnych warstw lakieru.
- 7. Odnosiłki:** Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja podłóg lakierowanych / olejowanych
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)