

LT-Export®ThixPrimer

- 1. Opis produktu:** LT-Export Thix-Primer jest produktem na bazie żywic alkidowych. Produkt ten rozwiązuje problemy - „ratuje” podłogi polakierowane lakierami żywicznymi jak np. LT-Export lub LT-Export Extra przed obsuwaniem się warstwy lakieru w szczeliny pomiędzy parkietem, które mogą powstać przez niewystarczające wypełnienie szpachlówką. Produkt tiksotropowy można nakładać wyłącznie szpachlą nierdzewną. LT-Export Thix-Primer nie nadaje się do szpachlowania surowego drewna.
- 2. Szczególne wskazówki:** Produkt może w połączeniu z tkaninami lub pyłem drzewnym wytwarzać w wyniku oksydacji wysoką temperaturę, która może spowodować samozapłon. Dlatego pył drzewny, nasączone szmatki itp. zmoczyć i pozostawić do wyschnięcia na wolnym powietrzu.
- 3. Użycie:** Przelakierowaną podłogę zmatowić bardzo drobnym papierem lub siatką szlifierską. Następnie odkurzyć nie pozostawiając pyłu. LT-Export Thix-Primer nanosić szpachlą metalową równomierne po całej powierzchni nie pozostawiając żadnych smug. Przy dużych wgłębieniach powtarzać proces po 3-4 godz. Następnie lakierować powierzchnię po dokładnym wyschnięciu produktu naszymi lakierami LT-Export i LT-Export Extra.
- 4. Schnięcie:** W normalnych warunkach klimatycznych 23°C/50% wilgotności powietrza: po ok. 3-4 godz. można prowadzić dalsze prace lakiernicze. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć. Przed upływem 8-10 dni nie użytkować intensywnie, nie pielęgnować i nie przykrywać dywanami.
- 5. Zużycie:** Zależy od ilości i głębokości defektów na powierzchni.
1 warstwa nakładana szpachlą ok. 30-40 ml/m² względnie 25-30 m²/ 1l
- 6. Składowanie:** W oryginalnie zamkniętych opakowaniach, w suchym i chłodnym pomieszczeniu można przechowywać co najmniej 12 miesięcy.
- 7. Odnośniki:** Następujące rubryki obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:
- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu.
 - Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
 - Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)