

AquaSeal® EXOBLOC

Opis produktu

AquaSeal® ExoBloc jest jednoskładnikowym, efektywnie odcinającym, polepszającym przyczepność, lakierem gruntującym. Lakier ten na bazie akrylopolimerów doskonale wypełnia pory drewna i tworzy warstwę. AquaSeal® ExoBloc nadaje się do większości gatunków drewna egzotycznego, izoluje wiele związków zawartych w drewnie i pozwala uniknąć przebarwień i wykwitów, poza tym wyraźnie redukuje białe wybarwienie powodowane przez pozostałości soli. AquaSeal®ExoBloc podkreśla ciepły kolor drewna, podobnie jak podkładowe lakiery rozpuszczalnikowe.

Certyfikaty/ dopuszczenia



Giscode: W3+

Wskazówki szczególne

AquaSeal® ExoBloc nie wolno matować, (ryzyko przetarcia do drewna i wystąpienia przebarwień przez lakier nawierzchniowy). AquaSeal®ExoBloc po wyschnięciu staje się potyskliwy. Nadaje się jako grunt pod następujące lakiery nawierzchniowe:

- AquaSeal®2KPU
- AquaSeal®GREENSTAR
- AquaSeal®CERAMICSTAR
- AquaSeal®ECOGOLD
- AquaSeal®ECOSILVER
- AquaSeal®SMARTHOME
- AquaSeal®MONOTOP

Stosowanie

AquaSeal®ExoBloc nakładać obficie, jedną warstwę wałkiem.

Schnięcie

Możliwość lakierowania po 1-2h, przy 23°C/50% wilgotności powietrza. Zaleca się nakładanie tylko jednej warstwy z wałka dziennie, żeby drewno miało wystarczająco dużo czasu na oddanie przyjętej wody. Przy złym wietrzeniu, niższej temperaturze, innej wilgotności powietrza, jak i większej grubości warstwy czas schnięcia może się znacznie wydłużyć.

Zużycie

1 warstwa nałożona wałkiem 100 ml/m² lub 10 m²/l w zależności od podłoża i sposobu pracy

Na drewnie silnie chłonnym (np. buku, czereśni) trzeba liczyć się ze zwiększonym zużyciem, do 150 ml/m².

Składowanie / transport

W oryginalnych opakowaniach w chłodnym i suchym pomieszczeniu przynajmniej 12 miesięcy. Chronić przed mrozem.

Ogólna wskazówka

Przed użyciem produktu należy dokładnie przeczytać instrukcję użytkownika. Ten produkt Berger-Seidle musi być stosowany przez osobę wykwalifikowaną do układania parkietu, do której ta instrukcja jest kierowana. Praca musi być zgodna z zasadami rzemiosła, aktualnym stanem wiedzy oraz normami i przepisami obowiązującymi w kraju, w którym produkt jest stosowany. Należy przekazać klientowi wytyczne dotyczące czyszczenia i pielęgnacji produktu. Każde użycie nieujęte w określonym przez Berger-Seidle zakresie stosowania, uważane jest za niewłaściwe. Za niewłaściwe użycie i nieprzestrzeganie instrukcji zawartych w tym dokumencie odpowiedzialność ponosi wykonawca, co wyklucza odpowiedzialność i obowiązek gwarancyjny producenta.

Odnosniki

Następujące dodatkowe informacje obowiązują jako część składowa niniejszej informacji technicznej:

- Ogólne zalecenia dotyczące stosowania lakierów do parkietu
- Czyszczenie i pielęgnacja lakierowanych / olejowanych podłóg
- Wskazówki dotyczące oznaczeń i bezpieczeństwa pracy (Karta charakterystyki niebezpiecznych substancji)
- Przy stosowaniu na drewno egzotyczne konieczny kontakt z dordcą technicznym!