



Tannin Spot Remover skutecznie usuwa czarne plamy spowodowane reakcją kwasu i wody. Do surowych, olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

- **Gotowy do użycia**
- **Łatwa aplikacja**
- **Do małych powierzchni**
- **Wymaga dodatkowej obróbki**



## Zakres zastosowań

---

Do olejowanych, woskowanych lub mydlonych powierzchni drewnianych wewnątrz pomieszczeń.

## Sposób stosowania

---

- |               |   |
|---------------|---|
| Przygotowanie | Przed obróbką należy zawsze wykonać próbę na niewielkiej powierzchni w mało widocznym miejscu, by sprawdzić, czy podłoże odpowiednio przyjmuje produkt.   |
| Aplikacja     | Rozpylić odplamiacz równomiernie na plamę. Pozostawić na 30-60 min. dla rozpuszczenia plamy. Przetrzeć zmoczoną w letniej wodzie i wyżętą szmatą. Powtórzyć czynność, jeśli jest to konieczne. Kiedy podłoga jest całkowicie sucha, należy ponownie zabezpieczyć powierzchnię np. olejem, woskiem lub mydłem, w celu odtworzenia warstwy ochronnej. |

## Czas suszenia

---

---



## Dane techniczne

---

Zawiera	Woda, kwas szczawiowy.
Odczyn pH	2,1
Trwałość	24M
Kolory	Colourless
Czyszczenie narzędzi	Woda z mydłem
Przechowywanie	+10-25°C. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie narażać na działanie wysokiej temperatury ani bezpośredniego promieniowania słonecznego. W zimie chronić przed mrozem. Latem przechowywać w chłodnym miejscu.
Opakowanie	250 ml

## Konserwacja i produkty uzupełniające

---

Produkty uzupełniające	Olejem, woskiem lub mydłem
Narzędzia do aplikacji	Szmaty bawełniane

## Contact\_Label

---

WOCA Denmark A/S  
Tvæervej 6  
DK - 6640 Lunderskov  
T +45 9958 5600  
info@wocadenmark.com  
wocadenmark.com

*Powyższe informacje opierają się na gruntownych badaniach laboratoryjnych i praktycznym doświadczeniu. Jako że warunki aplikacji często znajdują się poza naszą kontrolą, gwarancja WOCA Denmark obejmuje wyłącznie jakość samego preparatu. WOCA Denmark A/S nie ponosi żadnej odpowiedzialności w razie nieprawidłowego stosowania i obchodzenia się z produktem. Preparat można w zasadzie uznać za półprodukt, ponieważ efekt jego stosowania jest zależny od konstrukcji, stanu i uprzedniej obróbki podłoża, temperatury, wilgotności powietrza, metody nakładania itp. WOCA Denmark A/S zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian do produktu oraz podanych informacji bez uprzedniego powiadomienia. Niniejsza etykieta/informacja o produkcie zastępuje wszystkie poprzednie wersje.*